

INSTALLATIONS RÅD FOR NORDIC FLOORING

GENERELT

Ved gulvlægning skal rumtemperaturen minimum være +18 °C og den relative luftfugtighed maks. 75 %. Gulvmaterialet skal akklimatiseres i rummet mindst 24 timer inden monteringen. Rumtemperaturen skal opretholdes i mindst 72 timer efter monteringen. Undgå belastning af gulvet det første døgn efter monteringen. Hvis der er installeret gulvvarme, skal der være slukket for varmen under monteringen og under limens hærningstid (ca. 1 uge). Tænd derefter for varmen, og øg temperaturen gradvist. Gulv og limfilm tåler maks. +27 °C.

UNDERGULV

Ehrenborg Nordic Flooring kan lægges på de fleste underlag, der er jævne, rene, tørre og fri for revner. For betonunderlag gælder maks. RF på 85 %. Støv og løse partikler fjernes omhyggeligt. Pletter eller spild fra maling, olie eller lignende, der kan forringe vedhæftningsevnen, fjernes. Samlinger i spånplader og tilsvarende undergulve kan skinne igennem, hvis lægningen af undergulvet ikke udføres præcist og i henhold til leverandørens anvisninger. Ujævnheder i betongulv skal udjævnes. Udjævnings-/spartelmassen skal have tilstrækkelig styrke til lokalets anvendelsesområde.

LÆGNING

Pladerne limes med CascoProff, CascoProff Extra, UZIN KE 2000 S eller tilsvarende gulvlim. I tvivlstilfælde kontaktes limleverandøren. Følg limleverandørens anvisning vedrørende valg af limspartel, limmængde 3-4 m²/l. Pladerne lægges vha. vådlimning eller sen vådlimning. Sørg for, at der er god befugtning mellem underlaget og pladerne. Pladerne monteres tæt mod hinanden med et let tryk. OBS! De skal ikke presses mod hinanden. Belægningen rulles med gulvrulle (min. 45 kg) umiddelbart efter monteringen. Limpletter fjernes omgående med lunkent vand eller limrens. Følg limproducentens anvisninger om passende værktøjer, arbejdstemperatur, luftfugtighed, åbningstid m.m. På overflader, der udsættes

for høj temperatur/stærkt sollys (f.eks. udstillingsvinduer), eller hvor gulvet kan blive vådt (f.eks. i indgangspartier), skal der anvendes en polyurethanlim (CascoThan 2 K eller tilsvarende). Følg leverandørens anvisninger, og vær særlig opmærksom på arbejdsmiljøkravene.

ØVRIGT

Farveligheden mellem forskellige plader kan kun garanteres for plader med samme produktionsnummer (se produktionsnummeret på hver pakke). Kontrollér altid, at alle pakker har det samme produktionsnummer inden monteringen. Selvom alt materiale kontrolleres nøje før levering, kan der forekomme fejl. Forkerte eller beskadigede plader skal frasorteres før lægningen og returneres med angivelse af produktionsnummer og beskrivelse af fejlen. Opstår der tvivlstilfælde før monteringen, er du velkommen til at kontakte os. Kontorstole, der skal anvendes på Nordic Flooring skal være forsynet med bløde, drejelige hjul, type W i overensstemmelse med DIN 68131. Bemærk endvidere styrkekravet på underlaget. Gummihjul, gummidupper, trykfarve fra plast og lignende kan misfarve gulvet og give permanente mærker. Anvend altid filtdupper på møbler for at beskytte gulvet mod mærker, ridser og lignende. Af produktionstekniske årsager kan mønstertilpasning ikke garanteres. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med mønstrene EF 620 og EF 621 anvendes strips. Hvis designet på det valgte produkt har en mønsterretning, skal mønstret monteres i samme retning. Det er montørens ansvar at sikre, at mønstret lægges korrekt. Kontakt os i tvivlstilfælde.



FOR YDERLIGERE INFORMATION SE: WWW.EHRENBORG.SE