





| Egenskaber                          | Standard     | Data                                  |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Type af gulvbelægning               | EN 649       | Heterogene PVC designfliser med PUR   |
| Størrelse                           | EN 427       | 305x305 mm                            |
| Total tykkelse                      | EN 428       | 2,5 mm                                |
| Slidlag                             | EN 429       | 0,7 mm + PUR/PU Coating               |
| Total vægt                          | EN 430       | 4,0 kg/m <sup>2</sup>                 |
| Brugsklasse                         | EN 685       | 43                                    |
| Kemikalie resistens                 | EN 423       | Godkendt                              |
| Egnet til kontorstole med rullehjul | En 425       | Godkendt                              |
| Restindtryk                         | EN 433       | ≤ 0,05 mm                             |
| Dimensions stabilitet               | EN 434       | Godkendt                              |
| Fleksibilitet                       | EN 435       | Godkendt                              |
| Modstand mod slidtage               | EN 660       | Gruppe T (mindsket tykkelse 0,068 mm) |
| Friktion                            | DIN 51130    | R 9                                   |
| Lyddæmpning                         | DIN 52210    | 4 dB                                  |
| UV stabil                           | ISO 2105 B02 | > 6                                   |
| Egnet til gulvvarme                 |              | Ja (max +27° C)                       |
| Brandklasse                         | EN 13501-1   | B <sub>f</sub> -s1                    |
|                                     |              |                                       |
|                                     |              |                                       |
|                                     |              |                                       |
|                                     |              |                                       |
|                                     |              |                                       |
|                                     |              |                                       |
|                                     |              |                                       |
|                                     |              |                                       |

| Symboler  |
|---|
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |
|   |
|   |
|   |

Monterings- og vedligeholdelsesråd findes på [www.ehrenborg.se](http://www.ehrenborg.se)  
Leveres med fasede kanter