

Lindau/Merlin nålefilt

Kære kunde. For at få længst mulig glæde af dette kvalitetstæppe, bør følgende rengørings- og plejeanbefaling følges.

I det omfang disse anbefalinger omfatter henvisninger til rengøringsmidler, -maskiner og -redskaber, skal man følge de enkelte fabrikanter anvisninger.

Almindelige rengøringsprincipper

Når man skal vælge det rigtige tæppe, gælder det først og fremmest om at tage hensyn til de faktorer, der påvirker tæppets senere pleje. Modstandsevnen overfor tilsmudsning afhænger f.eks. af farven og fibertypen. Tæppets bagside og lægningsmetoden er afgørende for den rengøringsmetode, der skal bruges. Endelig spiller relevante smudsforebyggende foranstaltninger ved bygningens indgange og i gangarealer en væsentlig rolle, når det drejer sig om at forebygge tilsmudsning af gulvbelægningen.

Smudsforebyggende foranstaltninger

Man kan undgå en stor del af den tilsmudsning, der normalt sker, ved at etablere "smudssluser" foran indgange og på de steder, man skal igennem for at komme hen til elevatorer og rulletrapper. Et effektivt område med smudsforebyggende foranstaltninger bør være så stort, at man bliver nødt til at gå nogle skridt i området og ikke blot kan gå forbi. Erfaringerne viser, at et område til opfangning af snavs og smuds med en længde på ca. fem meter vil opfange ca. 90 % af den snavs, der bæres med ind. Det kan anbefales at anbringe en grov gummimåtte, rullebørster eller riste ude foran indgangspartiet, som kan absorbere snavs og smuds.

Inde i bygningen betræder man en løber eller andre smudsforebyggende foranstaltninger i indgangsområdet. Materialet er alene udviklet til dette formål og optager også fugt. For at undgå, at de omkringliggende områder tilsmudses på grund af overmætning af smudsmåtter og -løbere etc., skal disse renses eller skiftes ofte.

1. BYGGERENGØRING

Byggerengøringen bør om muligt i første omgang gennemføres som „tørrengøring“ ved hjælp af en kraftig støvsuger.

Vi fraråder her en ekstraktionsrengøring.

En velegnet pletfjerner skal først anvendes målrettet.

Derefter kan man hvis nødvendigt udføre en pulverrengøring, som giver alle fordele: Der overføres meget lidt fugt til belægningen; det er ikke nødvendigt med lange tørretider; den rengjorte flade kan straks betrædes; der er ingen fare for ekstra krympning af belægningen; mulig som intensiv rengøring ved løbende drift.

2. DAGLIG RENGØRING

Den daglige rengøring er afgørende for nålefiltstæppets renhed og afgør, hvor ofte en mellem- og intensiv rengøring er nødvendig.

Denne rengøring foretages daglig med en effektiv støvsuger.

Støvsugning er teknisk set en meget enkel proces, men man bør alligevel være opmærksom på visse regler:

- Støvsugeren skal være egnet til tekstilgulvbelægninger.
- Støvsugeren må ikke bevæges for hurtigt hen over gulvbelægningen, da den ønskede sugeeffekt da vil udeblive.
- Den bedste metode er en dobbelt støvsugning på kryds og tværs hen over tæppet. På den måde opnår man optimal rengøringseffekt.
- Støvsugerposer og filtrene skal udskiftes rettidigt.

Lindau/Merlin nålefilt

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOOLD AF NÅLEFILT

2.1. PLETFJERNING

Pletfjerning hører med til regelmæssig pleje af nålefiltstæpper. Fibrene er i dag lavet sådan, at man næsten altid opnår et godt resultat ved behandling af pletter.

Det giver sig selv, at en plet bedre og lettere kan fjernes, jo friskere den er!!

Hvis ikke man sørger for at fjerne pletten omgående, vil den substans, der forårsager pletten, trænge dybt ned i slidlaget, og den kan endda ændre fibrene kemisk, så det ikke længere er muligt at fjerne pletten.

2.2. ARBEJDSGANG VED PLETRENSNING

1. Rester af det spildte, flydende og tyktflydende substanser fjernes med en ske. Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod midten.
2. Væske duppes af med en ren, hvid bomuldsklud eller køkkenrulle.
3. Fjern pletten med en klud eller svamp og koldt vand. Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod midten. Gentag om nødvendigt processen.
4. Dup altid overfladen af nålefiltbelægningen, undlad at gnide! Gentag processen, indtil der ikke længere efterlades snavs på kluden.
5. Skyl efter med klart vand. Overskydende fugt tørres af med en klud eller køkkenrulle.
6. Dæk den behandlede flade med nogle lag køkkenrulle, læg noget tungt ovenpå, og lad det tørre. Støvsug til sidst.

3. MELLEMRENGØRING

Afhængig af brug og deraf følgende tilsmudsningsgrad vil en periodisk mellemrengøring være nødvendig. Dette gennemføres mellem de nødvendige intensive rengøringer, der skal finde sted med endnu større intervaller.

Mellemrengøringen har til opgave at fjerne mere genstridigt snavs og smuds, det ikke har været muligt at fjerne i den daglige rengøring med støvsugeren.

Man begrænser sig her til de delområder, der er mest snavsede (fx de mest trafikerede områder i gangarealer og indgangspartier).

Hvis mellemrengøringen gennemføres ordentligt, kan rengøringsomkostningerne sænkes. Mellemrengøringen kan gennemføres manuelt eller maskinelt.

Mellemrengøringen kan enten gennemføres ved skum, pulverrengøring (følg den enkelte leverandørs anbefalinger med hensyn til virketid) eller runddel-metoden. Børstestøvsugning foretages grundigt forud for brug af en af de tre metoder.

Følg den enkelte leverandørs anbefalinger ved både manuel og maskinel pulverrengøring på tekstil- gulvbelægninger.

En gennemvædning af nålefilten bør undgås specielt hvor belægningen er pålagt dobbeltgulve eller ligger på fugtfølsomme undergulve.

Vigtigt: Uanset metode vil nålefiltbelægningen få tilført fugtighed, og den skal være fuldstændig tør, før den tages i brug igen.

Hvor længe nålefiltstæppet er om at tørre, afhænger af de klimatiske forhold, der findes under rengøringen samt af mængden af væske, der sprøjtes ind i tæppet.

Hvis man går på tæppet, mens det stadig er fugtigt, vil det hurtigere blive beskidt igen!

4.3. EKSTRAKTIONSRENGØRING

Efter grundig forudgående rengøring med støvsuger bliver nålefiltstæppet vådrenset med en ekstraktionsmaskine og en renseopløsning. Ved ekstraktionsrengøring bliver vandet med rensmiddel sprøjtet på tæppet og straks igen suget op via en dyse i én enkelt arbejdsgang. Afhængig af tilsmudsningsgraden kan det anbefales at efterskylle belægningen flere gange med klart vand for at undgå, at der efterlades rester af rensmiddel i tæppet, der kan få ny snavs til at sætte sig fast igen.

Det er muligt at lave en kombination af denne metode og shamponeringsmetoden.

Nålefilten skal efter sprøjteekstraktionen have tilstrækkelig tid til at tørre ved god udluftning. Først derefter bør man igen benytte de rengjorte rum.

En gennemvædning af nålefilten bør undgås, da dette kan bevirke at man skader undergulv og klæber.

6.1. GENERELT

Disse anbefalinger er baseret på vores generelle erfaringer i praksis og er i overensstemmelse med den nyeste rengøringsteknik, så vidt det på udgivelsestidspunktet var os bekendt.

Skader opstået grundet fejlbelastning eller misvedligehold er ikke reklamlationsberettiget.

Januar 2012 Inbogulve Amba